

Adesilex V

Colle pour toiles de verre et revêtements non tissés à peindre, en mur et plafond intérieurs

DOMAINE D'EMPLOI

S'utilise en intérieur pour coller :

- toiles de verre à peindre ou pré-peintes ;
- revêtements non tissés à peindre.

SUPPORTS

- Enduit de plâtre
- Plaques de plâtres cartonnées
- Béton
- Enduit de ciment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Prête à l'emploi
- Tack immédiat
- Application facile au rouleau sans projection
- Temps de gommage court

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces doivent être débarrassées de toute souillure ou substance susceptible de nuire à l'adhérence telles que les traces de graisse, rouille, bistro, efflorescences, salpêtre, traits de crayon, encre, moisissures puis soigneusement dé poussiérees. Le support doit être plan, propre, sain, sec (taux d'humidité < 5 %), solide, stable, non sujet à des remontées ou traversées d'humidité, conforme aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / D.T.U. 59.4 «Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux».

Sur fonds absorbants nécessitant un fixateur de fond ou une impression maigre, appliquer un primaire adapté en une fine couche continue, puis laisser sécher.

Application du produit

Si nécessaire, ré-homogénéiser **Adesilex V** avant emploi. Encoller uniformément le mur avec un rouleau (poils



moyen) ou avec une spatule à fines dents. Afficher le revêtement sur la colle fraîche (délai maximum 20 minutes), puis maroufler soigneusement. Respecter les instructions de pose du fabricant du revêtement. Attendre 24 heures au moins avant mise en peinture.

Nettoyage

Adesilex V frais se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION

De 150 à 250 g/m² (selon la nature du revêtement et le mode d'application).

CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. CRAINT LE GEL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience.

Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire.

Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit



DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur :	ivoire
Densité (g/cm³) :	1 ± 0.05
pH :	10 ± 0.5
Extrait sec (%) :	11 ± 1
DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % d'humidité relative)	
Températures d'application :	de + 10 à + 30°C
Temps de gommage :	5 à 10 minutes
Temps ouvert :	20 minutes
Délai avant mise en peinture :	24 heures minimum

est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais

le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

**Toutes les références relatives
à ce produit sont disponibles
sur demande et sur les sites web
www.mapei.fr et www.mapei.com**