



## PERFORM 7500 T XL C5

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PERFORM

### AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Grande autonomie
- Excellent rapport performance/prix
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

**FILTRE A AIR QUAD CLEAN** Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

## PERFORM 7500 T XL C5

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	6,50
Puissance max (kVA)	8,10
Tension nominale (V)	400
Nombre de Phase	Triphasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	18
Conso. 75% (L/h) *	2,60
Autonomie 75% (h) *	6,90
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	429
Capacité huile (L)	1,30

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,50
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	94,50

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	97,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	595



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer :  
niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateur  
engagement sécurité et qualité.

### ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir

Plots de maintien au sol



Manuel d'utilisation et d'entretien



Poignées grip ergonomiques

### OPTIONS



**R03**

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



**RKB1HD**

Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



**RKS2**

Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



**RH1**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**RPM**

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



**RPQ**

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.